CONNECTING ELEMENTS

Produktdatenblatt

Dokument:	**FLEX PUR-Aluschale CONEL 50 %**						
Dateipfad:	N:\Technik\Produktdatenblätter\wm\PUR\Schalen\Export\pdf\steinonorm 320_Conel.pdf	Version:	1.0.0.1	Datum:	12.07.2010	erstellt:	NT

1. Produktbezeichnung:

FLEX PUR-Aluschale CONEL 50 %

2. Produktzusammensetzung/Werkstoff:

- offenzelliger Polyurethan-Schaum
- Inneneinlage: hitzebeständiges Spezialpapier
- PUR-Isolierschalen mit armiertem Gewebemantel, Alu-Papier-Verbund und Verschlussklebeband

3. Ausführung:

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

Dämmdicken gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

4. Verpackung:

in Kartons bzw. in Säcken

5. Anwendungsbereich:

wärmeführende Leitungen, Rohrleitungen in Schlitzen und Kanälen der Sanitär- und Heizungstechnik

6. Technische Daten:

Wärmeleitzahl gem. DIN 52613 Mitteltemperatur Wärmeleitzahl – Rechenwert gem. Zulassung Z-23.14-1181	+ 10 °C + 40 °C	0,033 W/mK 0,037 W/mK 0,040 W/mK
Baustoffklasse gem. DIN 4102		B2
Temperatureinsatzbereich		bis + 110 °C

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.